

Suport służy do łożyskowania osi korby w rowerze. Przed zakupem i montażem zapoznaj się z instrukcją oraz sprawdź, czy model jest zgodny z typem mufy suportowej i korby w Twoim rowerze (np. BSA, Press Fit, T47). Montażu powinna dokonywać osoba o odpowiedniej wiedzy oraz umiejętnościach. Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia roweru lub wypadku.

Ostrzeżenia

Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może prowadzić do:

- luzów i hałasu w napędzie,
- uszkodzenia gwintów lub mufy,
- niekontrolowanego zużycia łożysk.

Zasady montażu

- Montuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj smaru lub pasty montażowej, jeśli jest to wymagane.
- Dokręcaj śruby zgodnie z zalecanym momentem (zwykle 35–50 Nm).
- Przy suportach wciskanych (Press Fit) stosuj wyłącznie dedykowane narzędzia.

Konserwacja

- Kontroluj luz i stan techniczny co 500–1000 km.
- Unikaj jazdy, jeśli pojawią się stuki, opory lub niestabilność.
- Po jeździe w błocie lub deszczu wyczyść okolice suportu i osusz rower.

Zignorowanie wymienionych zasad może skutkować uszkodzeniem i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.